

ECOTENT Business Line – Serie 40

Gestell

- ✓ absolut rostfreie, 15µ stark eloxierte Aluminiumkonstruktion in Speziallegierung (AlMgSi 0,5-F22)
- ✓ Außenprofilmaße: Standbeine 40 x 40mm, 4-eckig, Dachprofile 30 x 15mm, 2,0mm Materialdicke der Standbeinprofile, 1,4mm bei den Dachprofilen
- ✓ 100% korrosionsbeständig (sehr lange Lebensdauer)
- ✓ einfaches Handling und maximale Anwendungssicherheit mit dem neuen Einrastsystem
- ✓ erhöhte Stabilität dank 2 zusätzlichen Stützrippen in den Dachprofilen
- ✓ Toleranzen gemäß DIN 1748
- ✓ Verbindungsteile aus glasfaserverstärktem, schlag- und bruchsicherem Kunststoff
- ✓ geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)
- ✓ Schrauben mit Stopfmutter gesichert oder mit Gegengewinde gekontert
- ✓ patentierte und funktionelle Chromstahlfederbolzen garantieren einfaches Handling und verhindern Arretierstörungen
- ✓ leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem
- ✓ Standfuß 120 x 120mm, 4-eck mit 2 Bohrungen 15 mm für Heringe
- ✓ 2-fach verstärkte Tragetasche aus 600D Polyester verhindert Transportbeschädigungen
- ✓ komplettes Verspannungsset (Erdnägel / Spanngurten)
- ✓ 7 verschiedene Größen und Ausführungen

Dach

- ✓ 500D Polyester oder PVC 500D
- ✓ reißfest
- ✓ abwaschbar, mit Seife oder per Hochdruckgerät mit einem Abstand von mind. 50cm
- ✓ bedruckbar mit speziellen Siebdruckfarben, per Foliendruck oder per Thermotransferdruck sowie auch im Digitaldruck (Qualität wird von ECOTRADE bei eigener Herstellung garantiert, ohne spezielle Erfahrung nicht extern zur Nachahmung empfohlen)
- ✓ 100 % wasserdicht
- ✓ spezielle Regenrinnennaht
- ✓ Wärme- und Kälteisolierend
- ✓ wasserabstoßend Stufe 3*
- ✓ Wasserfestigkeitsstufe 3*
- ✓ Lichtfestigkeitsstufe 3* (sehr hoher UV-Beständigkeitsgrad)
- ✓ schwer entflammbar (gem. US-Standard 94 und EMPA geprüft)
brandschutztechnische Klassierung 5.1 A2/B1/M1