

X-GLOO | Aufbau



1 Legen Sie das X-GLOO am vorgesehenen Standort mit dem Dach nach oben aus.

Überprüfen Sie die Ventile!



Die Ventile mit den schwarzen Deckeln müssen **FEST** verschlossen sein!



2 Die Überdruckventile (jeweils das oberste Ventil im Dachbereich) müssen geöffnet (im Bild rechts), d.h. sie dürfen nicht mit den roten Deckeln (im Bild links) verschlossen sein. Andernfalls ist ein automatisches Eingreifen bei eventuellem Überdruck nicht möglich.



3 Befüllen Sie nun nacheinander alle Säulen.

- Maximal 0,2 Bar | 3 PSI !
- Beachten Sie den korrekten Betriebsdruck der elektrischen Pumpe.
- Bei Verwendung der Akkupumpe muss die Batterie vorher angeschlossen und aufgeladen werden (siehe Bedienungsanleitung Pumpe).



4 Unterstützen Sie während des Aufpumpens das X-GLOO beim Aufstellen, indem Sie das Dach von unten leicht hochdrücken.



5 Ziehen Sie nun die Wände jeweils von beiden Seiten ein und verschließen diese zunächst vollständig.



6 Sichern Sie die Wände mit den Sicherungsschlaufen, auch gegenseitig.

Spannen Sie nun das X-GLOO, indem Sie die Säulen nach außen ziehen.

Ballastierungssäcke



Schraubheringe

Stahlheringe

Leinenspanner

7

Je nach Anforderungen ist das X-GLOO bei erhöhtem Winddruck zu sichern.



Auf Anfrage erhalten Sie unterschiedliches Befestigungsmaterial. Für Ihre spezifischen Ansprüche könnte dieses jedoch nicht ausreichen.

X-GLOO | Abbau



1

Zum Abbau trennen Sie zunächst alle Seitenwände des X-GLOOs heraus.



2

Öffnen Sie anschließend die Ventile durch Ausschrauben des ganzen Ventileinsatzes.

Die Luft entweicht in wenigen Minuten vollständig.



3

Drehen Sie das X-GLOO nun auf LINKS, so dass die Naht der zentralen Dachschlaufe außen liegt.



4

Legen Sie die Säulen mit nach oben zeigenden Ventilen übereinander. Das Dach sollte in großen Falten nach außen gezogen werden.



5

Legen Sie nach kurzem Warten die Säulen exakt übereinander. Dann rollen Sie das X-GLOO vom Dach her auf.



6

Nun lässt sich das X-GLOO leicht im Rucksack verstauen. Die Seitenwände können zusätzlich in einer Tasche geschützt verpackt werden.



Bitte lagern Sie das X-GLOO an einem trockenen Ort.

